



CoreLine Batten

BN126C LED80S/830_40_65 WIA L1500

CoreLine Batten, BATTEN, 57 W, L1500, 8000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Langaton, Interact Ready, Opaali, IP20/40

CoreLine Batten -jonovalaisin täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista valaisimista. Asentaminen on nopeaa ja helppoa tehokkaan suunnittelun ansiosta, ja saumattoman jonovalaisinratkaisun luonti on helppoa ilman lisävarusteita. CoreLine Batten - jonovalaisimen valonjako on tasainen ja valaistusvoimakkuus yhtenäinen, joten valo on silmille miellyttävää. Tuoteportfolioon kuuluu myös Interact Ready -valaisimia, joihin on integroitu langaton yhteys ja jotka voidaan liittää Interact-yhdyskäytäviin, -tunnistimiin ja -ohjelmistoihin.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Tuotteen suojausluokka on IPX0, eikä sitä ole sellaisenaan suojattu veden sisäänpääsystä vastaan. Suosittelemmekin, että valaisimen asennusympäristö tarkistetaan asiaankuuluvasti.
- Jos edellä mainittuja ohjeita ei noudateta ja valaisimet altistuvat veden sisäänpääsulle, Philips/Signify ei voi taata turvallista vikatilaa ja tuotetakuu raukeaa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte mukana	Kyllä
Arvoasteikko	Tehokas
Takuuaika	5 vuotta
Kestävän kehityksen profiili	-
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	8 000 lm
Värielämy (n.m.)	3000 4000 6500 K

Valotehokkuus (nimellinen)	140 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen ja 865 Viileä päivänvalo
Optiikan tyyppi	Symmetrinen
Valaisimen valokeila	120°
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulajännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz

CoreLine Batten

KytKentäVirtasysäys	15,7 A
KytKentäaika	0,678 ms
Virrankulutus	57 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	Pistoliitin, 3-napainen
Kaapeli	-
Tuotteiden määrä tyyпин B 16 A johdonsuojakatkaisijassa	8
Soveltuu satunnaiseen kytKentään	Ei
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Läpisyöttöjohdotus	Yksinkertainen liitäntä ja irrotettava kupu saatavilla 1-vaiheiseen läpijohdotukseen (ei sisäistä johdotusta)

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
Liitäntälaite/virtalähde/muuntaja	Langaton liitäntälaite, Interact System Ready
Ohjauskäyttöliittymä	Langaton
Jatkuva valontuotto	Ei
Yhteydet	Interact Ready

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Metalli-muovi
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Teräs
Kotelon väri	Valkoinen RAL 9003
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	1 450 mm
Kokonaisleveys	65 mm
Kokonaiskorkeus	65 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	65 x 65 x 1450 mm
Suojausluokan koodi	IP20/40 [Kosketussuojattu/johtosuojattu]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK04 [0.5 J Standard plus]
Asennus	Katto Pinta Riippuasennus Seinäasennuskiinnike
Nettopaino	1,310 kg

Hätätilakäyttö

Turvavalaistuksen valovirta	300 lm
-----------------------------	--------

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
-----------------	------------------------------

Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C
Tq	
Ympäristön lämpötila	-20...+40 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	-10%,+15%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.43,0.40) SDCM≤3(0.31,0.33) SDCM≤4(0.38,0.36)SDCM≤7
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöäen aikana	5 %
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 100 000 tunnin käyttöäen aikana	10 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöäen aikana*	L80
Valovirta keskimääräisen 100 000 tunnin käyttöäen aikana*	-

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	BN126C LED80S/830_40_65 WIA L1500
Koko tuotenimi	BN126C LED80S/830_40_65 WIA L1500
Full EOC	872016976835299
Paikallisen koodin kuvaus	4350547
Tilauskoodi	911401850087
Tuotekoodi (12NC)	911401850087
Paikallinen koodi	4350547
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8720169768352
SAP-osoitaja – pakkauksia ulomassa	6
EAN/UPC – laatikko	8720169768437

CoreLine Batten

Mittapiirros

