



Ledinaire Waterproof

WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN

Ledinaire Waterproof, (in brown Eco Packaging), 46 W, L1500 mm, 5600 lm, 4000 K, Symmetrinen, Opaali, IP66, IK08, TW1

Ledinaire waterproof (WT060) on vesitiivis, suljettu valaisin, joka tarjoaa laadukkaan valaistusratkaisun kustannustehokkaasti. Toimintavarmojen, energiatehokkaiden ja edullisten Ledinaire-tuotteiden asentaminen on helppoa ja nopeaa, ja myös läpijohdotus on mahdollista.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Huoltotunniste	Ei
Lampun tyyppi	LED
Arvoasteikko	Hinta-laatu
Huollettavuusluokka	Luokka C, valaisimessa ei ole huollettavia osia, ei huollettavissa
Takuuaika	5 vuotta
Vastuullisuusluokitus	-

Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	5 600 lm
Värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	121 121 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Valonlähteen keilakulma	120 °
Valonlähteen väri	840 Neutral white

Optiikan tyyppi	Symmetrinen
Valaisimen valokeila	120°
Häikäisyindeksi, UGR (CEN)	26

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 or 60 Hz
Kytkeytysajavirta	3,3 A
Kytkeytysajaväri	0,115 ms
Tehonkulutus	46 W
Tehokerroin	0.9
Liitäntä	3-napainen liitinyksikkö
Kaapeli	-
Valaisimien määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle	10
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Läpijohdotus	1-vaiheläpijohdotus

Ledinaire Waterproof

Harmoninen kokonaissärö	20 %
-------------------------	------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Liitäntälaitte	Ei-säädettävä liitäntälaitte (on/off)
Ohjaustapa	-
Vakiovalovirta (CLO)	Ei
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa

Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan suojan materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Ruostumaton teräs
Rungon väri	Harmaa
Optiikan suojan pinnoite	Opaali
Kokonaispituus	1 558 mm
Kokonaisleveys	69 mm
Kokonaiskorkeus	59 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	59 x 69 x 1558 mm
Suojausluokan koodi	IP66 [Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta]
Iskunkestävyysluokka	IK08 [5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan]
Nettopaino	0,830 kg

Merkinnät ja luokitukset	
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
Syttövyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	-
Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä


Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppi-ilmion arvo (SVM)	1,6
Käyttölämpötila-alue	-20...+45 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran toleranssi	+/-10%
Kromaattisuus alussa	<5
Tehonkulutuksen toleranssi	+/-10%
Valonlähteen väritasaisuus (SDCM)	SDCM≤5

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Liitäntälaitteen vikatiheys hyötykäyttöiän mediaanissa (50 000 h)	7,5 %
Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1)	L70
hyötykäyttöiän mediaanissa* (50 000 h)	
Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1)	-
hyötykäyttöiän mediaanissa* (75 000 h)	

Tuotetiedot	
Tuoteversion nimi	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN
Tuoteversion nimi	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN
EOC-koodi	871016336012699
Sähkönumero	4355414
12NC-koodi	911401876980
12NC-koodi	911401876980
Sähkönumero	4355414
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8710163360126
Tuotepakkausten määrä laatikossa	12
Laatikon EAN-koodi	8710163360249

Mittapiirros



Ledinaire Waterproof

